

TRENDnet TI-IG60

Midspan PoE Do 60W, 100/1000Mbps, DIN

TI-IG60 jest przemysłowym injectorem PoE pozwalającym na zasilanie urządzeń PoE+ (o poborze mocy do 60W). Wstrzykuje zasilanie z zewnętrznego zasilacza do kabla Ethernet zapewniając jednocześnie niezakłóconą komunikację sieciową (midspan PoE). Może pracować z linkami Ethernet 100Mbps i 1000Mbps. TI-IG60 ma przemysłowy zakres temperaturowy pracy i może być mocowany na szynie DIN35.



Parametry techniczne

Obsługiwane standardy	802.3 (Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3ab (Gigabit Ethernet)
Obsługiwane PoE	802.3af, 802.3at, PoE+
Wejście RJ45	10/100/1000 Mbps
Wyjście RJ45	10/100/1000 + PoE (zasilanie PoE po parach sygnałowych lub wolnych, PoE+ po 4 parach)
Maksymalna moc dla urządzenia	51 W (dla maksymalnej długości kabla)
Zasięg	100 m
Pobór mocy	72 W (maksymalny)
Temperatura pracy	-40..75 °C
Zasilanie	48..56 V (56V konieczne dla PoE+ i 802.3at)
Wejścia zasilania	2 szt. (główne i dla zasilacza redundatnego)
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Tak (do 6kV)
Wymiary	104x82x32 mm
Waga	0,14 kg
Akcesoria w komplecie	Uchwyt DIN
Deklaracja CE	Tak

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company