



HID 1351LBSMN

Aktywna karta zbliż. ProxPass II, 125kHz, zasięg do 1,8m, numery zgodne z zaprog.

- Częstotliwość pracy 125kHz
- Format HID Prox
- Tryb pracy Odczyt
- Zasięg odczytu 1,8m (z czytnikiem MaxiProx)
- Minimalna wielkość zamówienia 10 szt.



Aktywna karta zbliżeniowa ProxPass II 1351LBSMN. Numery nadrukowane na karcie zgodne z tymi zaprogramowanymi do odczytu. Technologia HID Prox (125kHz, modulacja FSK), zasięg do 1,8m (przy współpracy z czytnikiem MaxiProx - dla pozostałych czytników zasięg odpowiednio mniejszy). Karta jasnoszara, z logiem HID, o wymiarach większych niż standardowa karta ISO. Zasilana z 2 wymiennych baterii pastylkowych typu BR 2330, wskaźnik stanu baterii obok loga HID.

Produkt sprzedawany zawsze jako fabrycznie zaprogramowany! Czas realizacji zamówienia ok. 2 tygodnie. Minimalna wielkość zamówienia - 10 szt.

Parametry techniczne

Częstotliwość pracy	125kHz
Format	HID Prox
Tryb pracy	Odczyt
Zasięg odczytu	1,8m (z czytnikiem MaxiProx)
Temperatura pracy	-30 ~ 85 °C
Wymiary	93x68x8,4mm (długość x szerokość x grubość)
Kolor	Szary
Minimalna wielkość zamówienia	10 szt.
Zasilanie	2x baterie pastylkowe, typ BR 2330
Uwagi	Nadrukowana numeracja zgodna z zaprogramowaną

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

