



HID 1351LBSSN

Aktywna karta zbliż. ProxPass II, 125kHz, zasięg do 1,8m, numery inne niż zaprog.

- Częstotliwość pracy 125kHz
- Format HID Prox
- Tryb pracy Odczyt
- Zasięg odczytu 1,8m (z czytnikiem MaxiProx)
- Minimalna wielkość zamówienia 10 szt.



Aktywna karta zbliżeniowa ProxPass II 1351LBSSN. Numery nadrukowane na karcie inne, niż te zaprogramowane do odczytu. Technologia HID Prox (125kHz, modulacja FSK), zasięg do 1,8m (przy współpracy z czytnikiem MaxiProx - dla pozostałych czytników zasięg odpowiednio mniejszy). Karta jasnoszara, z logiem HID, o wymiarach większych niż standardowa karta ISO. Zasilana z 2 wymiennych baterii pastylkowych typu BR 2330, wskaźnik stanu baterii obok loga HID.

Produkt sprzedawany zawsze jako fabrycznie zaprogramowany! Czas realizacji zamówienia ok. 2 tygodnie. Minimalna wielkość zamówienia - 10 szt.

Parametry techniczne

Częstotliwość pracy	125kHz
Format	HID Prox
Tryb pracy	Odczyt
Zasięg odczytu	1,8m (z czytnikiem MaxiProx)
Temperatura pracy	-30 ~ 85 °C
Wymiary	93x68x8,4mm (długość x szerokość x grubość)
Kolor	Szary
Minimalna wielkość zamówienia	10 szt.
Zasilanie	2x baterie pastylkowe, typ BR 2330
Uwagi	Nadrukowana numeracja inna niż numeracja zaprogramowana

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company