



Apollo 29600-378

Bariera galwaniczna konwencjonalna

Bariera galwaniczna 29600-378 stosowana jest w obwodach iskrobezpiecznych wykorzystujących czujki ORBIS Ex.

29600-378 nadaje się do montażu na szynie DIN i może być zamontowana w każdej skrzynce z taką szyną.

Certyfikat Ex Baseefa00 ATEX7087X (EEx ia IIC)



Parametry techniczne

Montaż	szyna DIN (TS35)
Zakres temperatur pracy	-20 ... +60 °C
Wymiary	20x107,5x110 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	100 g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company