



# 2N Telecommunications 2N IP One

## Wideodomofon 2N® IP One brązowy



2N IP One to bardzo wytrzymały wideodomofon IP przeznaczony do domów rodzinnych. Rozdzielczość Full HD. Kamera szerokokątna o kącie 156 stopni zapewnia krystalicznie czyste połączenia wideo i zapewnia funkcję adaptacyjnego powiększania twarzy. Stała kontrola nad drzwiami wejściowymi i otoczeniem domu. Może również ostrzec właściciela o wszelkich nieoczekiwanych zdarzeniach, zwiększając bezpieczeństwo w domu. Podłącz 2N IP One do stacji wewnętrznej 2N, aplikacji My2N lub z wiodącymi systemami automatyki domowej w celu poprawy komfortu mieszkańców.

### Elitarny, minimalistyczny design

Smukła ramka, zaokrąglone krawędzie, trzy luksusowe wykończenia – 2N IP One jest zaprojektowany, aby robić wrażenie. Kolor przyciągającego wzrok podświetlanego przycisku można dostosować do pełnego spektrum RGB. Wskazuje status domofonu: bezczynny, dzwoni, trwa połączenie lub drzwi otwarte.

### Wyjątkowa trwałość

Dzięki certyfikatowi IP66 i IK08 2N IP One jest naprawdę wytrzymały. Korpus wykonany jest z wysokiej jakości anodowanego aluminium, co zapewnia wyjątkową odporność na wandalizm, wodę i pył.

### Drzwi wejściowe pod kontrolą

W odróżnieniu od zwykłych dzwonek wideo, do 2N IP One można podłączyć elektrozaczep. Dzięki temu możesz zdalnie otworzyć drzwi gościowi, Możesz pozwolić mu również wejść na Twoją posesję za pomocą QR kodu.

### Nieprzerwany nadzór

W przypadku wykrycia ruchu przez kamerę interkomową Full HD lub mikrofon wychwyci zwiększony hałas, 2N IP One natychmiast powiadomi mieszkańców i rozpocznie nagrywanie tego, co dzieje się na zewnątrz domu.

### Znakomita jakość dźwięku

Z wyjątkową przejrzystością i doskonałą zrozumiałością – w ten sposób mieszkańcy będą komunikować się z każdym gościem, nawet w hałaśliwym otoczeniu. Wszystko dzięki czułemu mikrofonowi wideodomofonu IP i inteligentnie zaprojektowanemu głośnikowi.

### Łączy się z urządzeniami automatyki domowej

Bazując na otwartych protokołach i obsługując wiele wtyczek, możesz zintegrować wideodomofon IP z wiodącymi systemami automatyki domowej i biurowców.

### Zasilacz

Typ PoE i/lub 12 V/1 A DC

PoE 802.3af (maks. 12,95 W)

### Interfejsy

LAN 10/100BASE-TX z Auto-MDIX, gniazdo RJ-45

Zalecane okablowanie Cat-5e lub lepsze

Aktywne wyjście przełączające 12 V DC/maks. 600 mA

Przełącznik pasywny ze stykami NO, 20V AC lub 30V DC, 1A

Wejścia 1 wejście - w trybie pasywnym/aktywnym (-30 V do +30 V DC)

WYL. = otwarty lub  $U_{in} > 1,5 V$

ON = zwarcie lub  $U_{in} < 1,5 V$

Siedzibny i biurowy tak **Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)



Głośnik 1 zintegrowany, 3 W  
WYJŚCIE LINIOWE Nie dotyczy  
Regulacja głośności z automatycznym trybem adaptacyjnym  
Pełny duplex Tak (AEC)  
Wyjście audio 3W  
Protokoły RTP/RTSP/SRTP  
Kodeki G.711, G.729, G.722, L16/16 kHz  
Kamera i wideo  
Kolorowy czujnik CMOS 1/2,7 cala  
Ogniskowa 1,93 mm  
Kąt widzenia „wizjer” 156° (H), 116° (V)  
Światło podczerwone tak  
WDR tak  
Minimalne oświetlenie 0,3 luksa bez oświetlenia IR  
Protokoły RTP/RTSP/RTCP/HTTP, profil ONVIF v2.4 S  
Kodeki H.264, MJPEG, Zipstream  
Rozdzielczość H.264, MJPEG maks. 1920x1440 (4:3)  
Maks. liczba klatek na sekundę 30 kl./s  
Wymiary  
Urządzenie natynkowe 78 mm (szer.) x 172 mm (wys.) x 10 mm  
Puszka do montażu podtynkowego 67 mm (szer.) x 167 mm (wys.) x 56 mm (gł.)  
Właściwości mechaniczne  
Rama (osłona) odlew aluminiowy (trzy kolory)  
Przycisk 1  
Temperatura pracy -40°C do +60°C  
Temperatura przechowywania -40°C do +70°C  
Robocza wilgotność względna 10%-95% (bez kondensacji)  
Waga 355 g  
Stopień ochrony obudowy IP66 i IK08

## Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

