



HID 921NTNTEK0002T

Czytnik iClass SE RK40, tylko 13,56MHz, interf. Wiegand (terminal), klawiatura



Parametry techniczne

Maksymalny zasięg	8 cm
Częstotliwość pracy	13,56 MHz
Kompatybilność	iClass/iClass SE, MIFARE, DESFire, HID Prox, Unique (MIFARE, DESFire - tylko odczyt CSN)
Interfejs	Wiegand
Maks. odległość od kontrolera	150 m.
Wskaźniki	3-kolorowa dioda LED, brzęczyk
Stopień ochrony	IP65
Zasilanie	5 - 16 V DC
Pobór prądu	Czuwanie: 65mA, praca: 95mA
Temperatura pracy	-40 ~ 65 °C
Wilgotność pracy	0 ~ 95% bez kondensacji
Wymiary	84 x 122 x 24 mm (szer. x wys. x głęb.)
Złącze danych	Terminal śrubowy

<Czytniki serii iClass SE dedykowane są dla systemów kontroli dostępu wymagających najwyższego stopnia zabezpieczenia. Wykonane z wytrzymałego poliwęglanu obudowy czytników zachowują jednolite wzornictwo dla całej serii produktów. Urządzenia te współpracują z każdym systemem kontroli dostępu, korzystającym z transmisji danych w standardzie Wiegand. Seria iClass SE to unowocześniona, lepiej zabezpieczona transmisja między czytnikiem, a transponderem (kartą, brelokiem). Model 921NTNTEK0002T to czytnik z klawiaturą, obsługujący wyłącznie standardy wysokiej częstotliwości (13,56 MHz) jak MIFARE, iClass i iClass SE. Wyjście Wiegand jest kodowane standardowo, klucze transmisji karta-czytnik są standardowe, zachowana jest zgodność ze starszym standardem iClass wyłącznie z odczytem sektorów iClass oraz obsługiwany jest odczyt numerów CSN z kart MIFARE/DESFire - czytnik nie czyta sektorów MIFARE. CSN jest czytane jako ciąg 32 bit, przesyłany w kolejności od bitu MSB. Klawiatura pracuje w trybie 26 bitów (możliwość rekonfiguracji formatu wyjściowego manipulatora). Ponadto dzięki wbudowanej obsłudze technologii NFC czytnik potrafi odczytywać emulowane karty zbliżeniowe kontroli dostępu z urządzeń typu smartfon/tablet z systemem Android 4.4+. Wyjście sygnałowe w postaci terminala śrubowego, obudowa w kolorze czarnym. Czytniki są wyposażone w optyczny czujnik antysabotażowy, sygnalizujący oderwanie od ściany.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company