



Satel ACTIVA-6

Aktywna bariera podczerwieni - 6 wiązek, długość listew 158 cm (srebrna)



Kodowana transmisja synchronizowana uniemożliwiająca podmianę nadajnika; zasięg do 20 m (do 10 m na zewnątrz); możliwość mocowania prostopadle i równolegle do ściany; sygnalizacja optyczna i akustyczna ułatwiająca; instalację; możliwość pracy na zewnątrz.

Parametry techniczne

Zakres temperatur pracy	-25...+55 °C
Znamionowe napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	45 mA
Maksymalny pobór prądu	50 mA
Masa	1450 g
Długość listwy	158 cm
Głębokość listwy	26 mm
Szerokość listwy	25 mm
Odległość pierwszej wiązki od krawędzi laminatu z kostką zaciskową - dolnej części bariery	148 mm
Odległość ostatniej wiązki od końca laminatu - górnej części bariery	125 mm
Maksymalny zasięg	20 m
Długość emitowanej fali	950 nm
Odległość między pierwszą i drugą wiązką	245 mm
Odległość między kolejnymi wiązkami	265 mm

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
 Santocka 39
 71-083 **Szczecin**
 tel. +48 91 485 40 60
 fax +48 91 485 40 80
 e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
 a **resideo** company