



# Teletek AFP IRIS OUTPUTS

## Moduł wejść/wyjść centrali IRIS

- Ilość wyjść przekaźnikowych monitorowanych 4 24V DC / 0,3A
- Tablica synoptyczna 96 stref
- Zakres temperatur pracy -10 ... +50 °C
- Wilgotność względna 0 ... 93 % (bez kondensacji)
- Wymiary 80x80x40 mm (szer. x wys. x gł.)
- Waga 102 g

Moduł wejść/wyjść centrali IRIS to podstawowy element tej centrali. Zawiera 4 monitorowane wyjścia 24V DC/ 0,3A.



### Parametry techniczne

Ilość wyjść przekaźnikowych monitorowanych	4 24V DC / 0,3A
Tablica synoptyczna	96 stref
Zakres temperatur pracy	-10 ... +50 °C
Wilgotność względna	0 ... 93 % (bez kondensacji)
Wymiary	80x80x40 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	102 g

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

**ADI**  
a **resideo** company