



D+H Akku Typ 4

Akumulator 12V / 12Ah

- Napięcie 12 V
- Pojemność 12 Ah
- Maksymalny pobór prądu (5s) 180 A
- Rezystancja wewnętrzna 16 mΩ

Akumulator wykonany jest w technologii AGM - elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości. Eliminuje to niebezpieczeństwo wycieków i umożliwia pracę w dowolnym położeniu. Akumulator posiada samuszczelniające się zawory ciśnieniowe zapobiegające powstawaniu nadmiernego ciśnienia w ogniwie (VRLA).



Parametry techniczne

Napięcie	12 V
Pojemność	12 Ah
Typ zacisków	Wsuwane
Maksymalny pobór prądu (5s)	180 A
Rezystancja wewnętrzna	16 mΩ
Trwałość (zależy od eksploatacji)	12 lat
Wymiary	151x98x98 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	4,1 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company