



# Elmdene AMS-EBIR3-RG

Zbliżeniowy przycisk wyjścia, obudowa ze stali nierdzewnej



## Parametry techniczne

Specjalna funkcja	Regulacja czasu przełącznika i diody LED
Materiał	Stal nierdzewna+ plastik
Liczba wyjść	1 (przełącznik)
Temperatura pracy	-10°C ~ 70°C
Styki przełącznika	NO/NC
Kolor obudowy	Srebrny
Sygnalizacja	LED (czerwony/zielony)
Napięcie zasilania	12 - 24 VDC
Pobór prądu	25 mA
Typ sensora	Podczerwień
Zasięg detekcji	3 - 12 cm
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	86 x 86 x 15 mm
UWAGI	Pasuje do typowej puszki 60mm

Zbliżeniowy przycisk wyjścia, obudowa ze stali nierdzewnej, podczerwień, 12V, styki NO/NC, podświetlana ramka statusu, regulowany zasięg, regulowany czas wyzwolenia

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

  
 a **resideo** company