



Satel APS-30

Zasilacz buforowy 12 V DC / 3 A (obudowa na akumulator 17 Ah)

- Wydajność zasilacza 3A
- Napięcie wyjściowe 12VDC

Zasilacz impulsowy 12 V DC o wysokiej efektywności , wydajność prądowa zasilacza: 3 A , zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe , możliwość dołączenia akumulatora żelowego ołowiowego.



Parametry techniczne

Wydajność zasilacza	3A
Napięcie wyjściowe	12VDC
Napięcie zasilania	230 V AC
Obciążalność wyjść OC	50mA
Klasa środowiskowa	I
Wymiary płytki elektroniki	140x99mm
Wymiary obudowy	296x330x90mm
Masa	3280g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

