

Pulsar ARAS600

Szyna prowadząca do obudów RACK 19", wersja do szaf o głębokości 600mm

- Zastosowanie Szafy RACK 19" o głębokości 600mm
- Wykonanie Blacha DC01, grubość 1mm
- Waga 2,3 kg (para)
- Wyposażenie dodatkowe Zestaw montażowy (4x wkręty M6 i koszyczki, 6x wkręty M4)
- Funkcje dodatkowe Pełny wysuw obudowy RACK z szafy



Para szyn prowadzących do obudów RACK 19" typu ARAD, do zastosowania w szafach o głębokości 600mm. Szyny typu GTV, pozwalające na pełny wysuw obudów ARAD (pełny dostęp do wnętrza od góry, bez konieczności demontażu). Wykonana z blachy DC01 o grubości 1mm. Mocowanie 4 punktowe: każda szyna mocowana do przedniego i tylnego profilu RACK w szafie za pomocą śrub M6 (śruby i koszyczki w zestawie). Obudowa mocowana do szyn od spodu, 6-cio punktowo punktowo za pomocą śrub M4 (w zestawie). Obciążenie statyczne do 60kg.

Parametry techniczne

| | |
|-----------------------|---|
| Zastosowanie | Szafy RACK 19" o głębokości 600mm |
| Wykonanie | Blacha DC01, grubość 1mm |
| Montaż | Dwupunktowo: 1x do przedniego i 1x do tylnego profilu RACK (każda szyna osobno) |
| Możliwości montażu | Zakres odległości pomiędzy przednim a tylnym profilem RACK: 446 - 558 mm |
| Kolor | RAL 9005 |
| Waga | 2,3 kg (para) |
| Wyposażenie dodatkowe | Zestaw montażowy (4x wkręty M6 i koszyczki, 6x wkręty M4) |
| Funkcje dodatkowe | Pełny wysuw obudowy RACK z szafy |

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company