

ATTE POWER ASDC-12-121-HS

Adapter PoE obniżający napięcie, Vin 35...56VDC, Vout 12VDC, Iout 1A, Put 12W

Adapter ASDC-12-121-HS to nieizolowana przetwornica DC/DC obniżająca napięcie. Urządzenie jest zasilane z linii PoE 48 V i dostarcza stabilizowanego napięcia wyjściowego o poziomie 12 V. W wersji ASDC-12-121-HS adaptera napięcie wyjściowe 12 V jest dostępne tylko we wtyku DC wyprowadzonym przewodowo (nie jest dostępne we wtyku RJ-45). Urządzenie może być zasilane ze switchy 802.3af/at oraz PoE PASSIVE.



Parametry techniczne

Obsługiwane zasilacze PoE	PASSIVE PoE, 802.3af, 802.3at
Złącza	RJ-45 - napięcie wejściowe, Wtyk DC - napięcie wyjściowe
Napięcie wyjściowe	12 VDC +/-3% - wtyk DC, Napięcie wyjściowe nie występuje na złączu RJ-45 PoE
Prąd wyjściowy	1A
Napięcie wejściowe	35 ... 56 VDC - RJ-45 (PoE)
Sygnalizacja	LED czerwona wewnątrz gniazda RJ-45 - obecność napięcia wyjściowego
Konstrukcja obudowy	Izolacyjna folia polietylenowa
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	-10 ... +40°C
Wymiary / waga	75 x 21 x 17 mm / 0,015 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company