



Dahua Technology ASI6213J-MW

Kontroler dostępu z funkcją rozpoznawania twarzy



System

Główny procesor - Wbudowany procesor
protokół internetowy - IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P
protokół OSDP - tak
Interoperacyjność - CGI
SDK -tak

Podstawowe parametry

Wyświetlacz - 4,3-calowy ekran TFT
Typ ekranu - Pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość ekranu - 480 x 272
Kamera - Kamera wysokiej rozdzielczości 2MP CMOS
WDR - DWDR
Kompensacja światła - Automatyczne białe światło, Automatyczne światło podczerwone
Komunikaty głosowe - Tak
Obudowa - Metalowa tylna obudowa

Funkcjonalności

Tryb odblokowania - Odblokowanie kartą / hasłem / twarzą lub za pomocą ich kombinacji
Typ odczytu kart - Karta IC
Odblokowanie pierwszej karty - Tak
Weryfikacja zdalna - Tak
Dodatkowy czytnik kart - 1 RS-485,1 Wiegand
Odblokowanie wielu użytkowników - Tak
Nadzór w czasie rzeczywistym - Tak
Konfiguracja internetowa - Tak
Wysokość rozpoznawania twarzy - 0,9 m-2,4 m
Odległość rozpoznawania twarzy - 0,3 m-1,5 m
Dokładność weryfikacji twarzy - 99,50%
Czas rozpoznawania twarzy - 0,3 sek
Ilość użytkowników - 6000
Ilość obrazów twarzy - 6000
Ilość kart - 6000
Ilość haseł - 6000
Bufor zdarzeń - 150 000
Porty - RS-485, Wiegand, USB2.0, RJ-45 10/100 Mb/s
Wejście alarmowe, Przycisk wyjścia, Wykrywanie stanu drzwi
Funkcja Anti-Passback - Tak

Tryb zasilania - 12V prądu stałego, 2A

Stopień ochrony - IP65

Średnia moc poboru energii - ≤ 24 W

Wymiary paszki - 174,0 mm x 71,0 mm x 52,0 mm

Temperatura pracy - -30°C ~ 40°C

e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: 71-727-5111, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607-445-144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

www.adiglobal.com/pl



Wilgotność robocza - 5%RH-95%RH (bez kondensacji)
Środowisko pracy - Wewnątrz, na zewnątrz
Waga brutto - 0,78 kg (1,72 funta)
Akcesorium - Wspornik (w zestawie)
Metoda instalacji - Montaż powierzchniowy

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

