

Arecont Vision AV2246PM-D-LG

Kamera IP Full HD D/N, 3,4..10mm, PoE, P-Iris, WDR



- Przetwornik 1/3,2 " (2,07MP, CMOS)
- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
- Czułość 0,3 Lux @F1,6
- Typ obiektywu P-Iris
- Ogniskowa obiektywu 3..10 mm (zdalna regulacja)
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 1920x1080 pikseli 3MP
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 30 kl./s (H.264,Full HD)
- Zasilanie PoE Tak , PoE 802.3af. klasa 2

Kamera IP Full HD, WDR w obudowie kopułkowej, przeznaczona do pracy wewnątrz pomieszczeń w warunkach słabego oświetlenia również z oświetlaczami IR. Możliwość zasilania PoE oraz AC/DC.



Parametry techniczne

Przetwornik	1/3,2 " (2,07MP, CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,3 Lux @F1,6
Typ obiektywu	P-Iris
Ogniskowa obiektywu	3..10 mm (zdalna regulacja)
Kąt widzenia (H)	81°..26°
Regulacja ostrości	Zdalna
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli 3MP
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	30 kl./s (H.264,Full HD)
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak
Zakres dynamiki	100 dB
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/2..1/1000
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x1024, 960x540 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	8
Detekcja ruchu	Tak (1024 strefy detekcji)
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TFTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP
Interfejs Ethernet	100 Mbps
Inne	Maski prywatności
Zakres regulacji położenia kamery	360/180/360 °
Wejścia alarmowe	1 szt.
Wyjścia alarmowe	1 szt.
Zasilanie DC	12..48 V
Zasilanie AC	24 V
Zasilanie PoE	Tak , PoE 802.3af. klasa 2
Pobór mocy	6,3 W dla zasilania DC
Waga	0,54 kg
Wymiary	Ø130 x 98 mm
Rodzaj obudowy	Kopułowa wewnętrzna
Temperatura pracy	-5..50 °C

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddział Poznań: tel: 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Oddział Katowice: tel: 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

