Arecont Vision AV2256PM

Kamera IP kopułkowa H.264/MJPEG, 32kl./s@Full HD, 3..9mm, D/N, WDR,IP66, IK10

- Przetwornik 1/3,2 " (CMOS)
- Czułość 0,3 Lux @F1,2
- Ogniskowa obiektywu 3..9 mm (P-iris, zdalna regulacja zoom, focus)
- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
- Regulacja ostrości Półautomatyczna
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 32 kl./s (H.264/MJPEG)
- Kompresja wizji H.264/MJPEG
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 1920x1080 pikseli

AV2256PM to 2-megapikselowa kamera z mechanicznym filtrem IR w wandaloodpornej obudowie (IK10) o klasie szczelności IP66. Kamera posiada WDR i może generować obraz z prędkością 32kl./s w najwyższej rozdzielczości. Posiada obiektyw typu P-iris sterowany zdalnie (serwisowa regulacja zoom i ostrości) 3-9mm.
Regulacja położenia modułu kamery jest możliwa w trzech osiach.
Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF i PSIA.

Parametry techniczne	
Przetwornik	1/3,2 " (CMOS)
Czułość	0,3 Lux @F1,2
Czułość cz-b	0,3 Lux @F1,2
Ogniskowa obiektywu	3..9 mm (P-iris, zdalna regulacja zoom, focus)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Regulacja ostrości	Półautomatyczna
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	32 kl./s (H.264/MJPEG)
AGC	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TFTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/1000..1/2 s
Interfejs Ethernet	100 Mbps
Funkcja Sens-Up	Tak
Detekcja ruchu	Tak (1024 strefy detekcji)
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (powyżej 100dB)
Inne	strefy prywatności
Redukcja szumów	Tak
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Pobór mocy	10,7 W
Temperatura pracy	-40..50 °C
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x1024, 1280x720, 640x480 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	8
Waga	1,02 kg
Wymiary	∅140 x 125 mm
Odporność obudowy na uderzenia	IK10
Stopień ochrony	IP66
Zakres regulacji położenia kamery	360/90/360 ° (pan/tilt/obrót)
Zasilanie DC	12..48 V
Zasilanie AC	24 V
Zasilanie PoE	Tak (klasa 3)

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2015-08-03 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone