

# Arecont Vision AV2456DN-F

Kamera IP kopułkowa H.264/MJPEG, 31kl./s@Full HD, D/N, WDR, 4mm, mikrofon, PoE



- Przetwornik 1/3,2 " (CMOS)
- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
- Czułość 0,3 Lux @F1,6
- Ogniskowa obiektywu 4 mm
- WDR - Szeroki zakres dynamiki Tak , ( > , 100dB)
- Kompresja wizji H.264/MJPEG
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 1920x1080 pikseli
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 31 kl./s (H.264)
- Tor audio Tak (jednokierunkowy)
- Zasilanie PoE Tak (PoE 802.3af klasa 3)



## Parametry techniczne

Przetwornik	1/3,2 " (CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,3 Lux @F1,6
Montaż obiektywu	Wbudowany (M12)
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Regulacja ostrości	Ręczna
AGC	Auto
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/1000..1/2 s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak , ( > , 100dB)
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	31 kl./s (H.264)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x1024, 1280x720, 640x480 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	8
Detekcja ruchu	Tak (1024 strefy detekcji)
Analiza video	Nie
Tor audio	Tak (jednokierunkowy)
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TFTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP
Interfejs Ethernet	100 Mbps
Rejestracja na kartę pamięci	Nie
Odporność obudowy na uderzenia	Tak
Stopień ochrony	-
Zakres regulacji położenia kamery	360/90 ° (pan/tilt)
Inne	Maski prywatności
Zasilanie PoE	Tak (PoE 802.3af klasa 3)
Pobór mocy	5,6 W
Waga	0,58 kg
Wymiary	Ø100x 78,5 mm
Temperatura pracy	-5..50 °C

AV2456DN-F to kopułkowa kamera Full HD z WDR, w miniaturowej obudowie wewnętrznej wpuszczanej. Kamera może generować obraz z prędkością 31kl./s w najwyższej rozdzielczości. Posiada obiektyw 4mm, mechaniczny filtr IR oraz wbudowany mikrofon. Kompaktowa konstrukcja wyposażona jest we własne mocowanie np do montażu w suficie podwieszonym, dzięki czemu na zewnątrz widoczna jest niewielka część kamery. Moduł kamery posiada dodatkowo regulację położenia w dwóch osiach. Zasilanie kamery tylko PoE. Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF i PSIA.

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

