

Arecont Vision AV3245PM-D-LG

Kamera IP 3MP D/N, 3..10mm, PoE, P-Iris, kolor jasny szary



- Przetwornik 1/2,7 " (3MP, CMOS)
- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
- Czułość 0,3 Lux @F1,6; w trybie Binned 0,15 Lux
- Typ obiektywu P-Iris
- Ogniskowa obiektywu 3,4..10 mm (zdalna regulacja)
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 2048x1536 pikseli 3MP
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 21 kl./s (H.264, 2592x1944)
- Zasilanie PoE Tak , PoE 802.3af. klasa 2



Kamera IP 3MP w obudowie kopułkowej, przeznaczona do pracy wewnątrz pomieszczeń w warunkach słabego oświetlenia również z oświetlaczami IR. Możliwość zasilania PoE oraz AC/DC.

Parametry techniczne

Przetwornik	1/2,7 " (3MP, CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,3 Lux @F1,6; w trybie Binned 0,15 Lux
Typ obiektywu	P-Iris
Ogniskowa obiektywu	3,4..10 mm (zdalna regulacja)
Kąt widzenia (H)	86°..28°
Regulacja ostrości	Zdalna
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2048x1536 pikseli 3MP
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	21 kl./s (H.264, 2592x1944)
Zakres dynamiki	70,1 dB
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/2..1/1000
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 860x540, 640x512 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	8
Detekcja ruchu	Tak (1024 strefy detekcji)
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TFTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP
Interfejs Ethernet	100 Mbps
Inne	Maski prywatności , funkcja binned
Zakres regulacji położenia kamery	360/180/360 °
Wejścia alarmowe	1 szt.
Wyjścia alarmowe	1 szt.
Zasilanie DC	12..48 V
Zasilanie AC	24 V
Zasilanie PoE	Tak , PoE 802.3af. klasa 2
Pobór mocy	6,3 W dla zasilania DC
Waga	0,54 kg
Wymiary	Ø130 x 98 mm
Rodzaj obudowy	Kopułowa wewnętrzna
Temperatura pracy	-5..50 °C

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

