

Arecont Vision AV5255DN-H

Kamera kopułkowa IP 5MP D/N, 3,4..10,5mm, PoE, IP66, IK10, -40..50°C



- Przetwornik 1/2,5 " (5MP, CMOS)
- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
- Czułość 0,3 Lux @F1,6; w trybie Binned 0,15 Lux
- Ogniskowa obiektywu 3,4..10,5 mm
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 2592x1944 pikseli
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 14 kl./s (H.264, 2592x1944)
- Zasilanie PoE Tak (PoE 802.3af klasa 3)
- Temperatura pracy -40..50 °C
- Odporność obudowy na uderzenia IK10
- Stopień ochrony IP66



Kamera kopułkowa IP 5MP przeznaczona do pracy na zewnątrz pomieszczeń oraz w trudnych warunkach środowiskowych. Obudowa w wykonaniu wandaloodpornym IK10, klasa ochrony IP66. Kamera może być zasilana z wykorzystaniem PoE lub napięciem AC/DC.

Parametry techniczne

Przetwornik	1/2,5 " (5MP, CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,3 Lux @F1,6; w trybie Binned 0,15 Lux
Ogniskowa obiektywu	3,4..10,5 mm
Kąt widzenia (H)	92° ..32°
Regulacja ostrości	Ręczna
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/1000..1/2 s
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2592x1944 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	14 kl./s (H.264, 2592x1944)
Zakres dynamiki	70,1 dB
Inne obsługiwane rozdzielczości	2560x1600, 2048x1536, 1600x1200, 1920x1080, 1288x972, 1280x800, 1024x768, 800x600, 860x540 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	8
Detekcja ruchu	Tak (1024 strefy detekcji)
Wejścia alarmowe	1 szt.
Wyjścia alarmowe	1 szt.
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TFTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP
Interfejs Ethernet	100 Mbps
Zakres regulacji położenia kamery	360/180/360 ° 3 osiowa regulacja położenia modułu kamery
Inne	Maski prywatności , funkcja binned
Zasilanie DC	12..48 V
Zasilanie AC	24 V
Zasilanie PoE	Tak (PoE 802.3af klasa 3)
Pobór mocy	10,3 W
Waga	1,02 kg
Wymiary	Ø132 x 117,6 mm
Rodzaj obudowy	Kopułkowa wandaloodporna
Temperatura pracy	-40..50 °C
Odporność obudowy na uderzenia	IK10
Stopień ochrony	IP66

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

