Arecont Vision AV-2125IR

Kamera IP bullet H.264/MJPEG, 32kl./s@FullHD, IP66, grzałka, oświetlacz IR

- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
- Czułość 0,1 Lux @F1,4
- Czułość cz-b 0,0 Lux @F1,4
- Obiektyw w komplecie 4,5..10 mm (przysłona ręczna)
- Oświetlacz IR Tak (25 metrów, 45 stopni)
- Kompresja wizji H.264/MJPEG
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 1920x1080 pikseli
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 32 kl./s (H.264/MJPEG)
- Temperatura pracy -40..50 °C

Kamera AV-2125IR jest zewnętrzną kamerą IP w obudowie cylindrycznej. Generuje obraz o rozdzielczości Full-HD (1920x1080) z prędkością do 32kl./s. Obiektyw kamery jest regulowany pokrętłami z zewnątrz obudowy (nie ma potrzeby demontażu obudowy w celu dostrojenia obiektywu). Uchwyt zapewnia regulację kamery w trzech osiach.
Wewnętrzna grzałka pozwala na pracę kamery od -40 st. Celsjusza, a oświetlacz IR pozawala na pracę nawet w całkowitej ciemności.

Parametry techniczne	
Przetwornik	1/2,7 "
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,1 Lux @F1,4
Czułość cz-b	0,0 Lux @F1,4
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	4,5..10 mm (przysłona ręczna)
Regulacja ostrości	Ręczna
Oświetlacz IR	Tak (25 metrów, 45 stopni)
AGC	Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC	Tak 1/1000 - 1/2 s
Kompensacja światła tylnego	Tak
Funkcja Sens-Up	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Nie
Redukcja szumów	Tak
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	32 kl./s (H.264/MJPEG)
Inne obsługiwane rozdzielczości	960x540 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	8
Detekcja sabotażu obrazu	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Nie
Tor audio	Nie
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie
Wejścia alarmowe	1 szt.
Wyjścia alarmowe	1 szt.
Obsługiwane protokoły sieciowe	IP/TCP/UDP/RTSP/RTP/HTTP/TFTP
Interfejs Ethernet	100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Stopień ochrony	IP66
Inne	Maski prywatności
Zasilanie DC	12..48 V (tylko grzałka)
Zasilanie AC	24 V (tylko grzałka)
Zasilanie PoE	Tak (tylko kamera i IR)
Pobór mocy	9,8 W (grzałka 10W (DC), 28,8 W (AC))
Waga	1,7 kg
Temperatura pracy	-40..50 °C

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2012-10-01 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone