

Arecont Vision AV-3255AMIR

Kamera IP kopułkowa H.264/MJPEG, 21kl./s@3MP, promiennik IR, IP66, IK10

- Przetwornik 1/2,5 " (CMOS)
- Czułość 0,3 Lux @F1.8, 0.15Lux (w trybie binned)
- Ogniskowa obiektywu 3,6..9 mm (przysłona DC, zdalna regulacja zoom)
- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
- Regulacja ostrości Półautomatyczna
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 21 kl./s (H.264/MJPEG)
- Kompresja wizji H.264/MJPEG
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 2048x1536 pikseli



AV-3255AMIR to 3-megapikselowa kamera z oświetlaczem IR w wandaloodpornej obudowie (IK10) o klasie szczelności IP66. Kamera może generować obraz z prędkością 21kl./s w najwyższej rozdzielczości. Posiada obiektyw sterowany zdalnie (serwisowa regulacja zoom i ostrości) 3,6-9mm. Regulacja położenia modułu kamery jest możliwa w trzech osiach. Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF i PSIA.

Parametry techniczne

Przetwornik	1/2,5 " (CMOS)
Czułość	0,3 Lux @F1.8, 0.15Lux (w trybie binned)
Czułość cz-b	0,0 Lux
Ogniskowa obiektywu	3,6..9 mm (przysłona DC, zdalna regulacja zoom)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Montaż obiektywu	Wbudowany
Regulacja ostrości	Półautomatyczna
Oświetlacz IR	Tak (15 metrów / 40 stopni)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	21 kl./s (H.264/MJPEG)
AGC	Tak (70dB)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/1000...1/2 s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TFTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP
Funkcja Sens-Up	Tak
Interfejs Ethernet	100 Mbps
Detekcja ruchu	Tak (1024 strefy detekcji)
Redukcja szumów	Tak
Inne	strefy prywatności
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2048x1536 pikseli
Pobór mocy	12,6 W
Inne obsługiwane rozdzielczości	1024x768 pikseli
Temperatura pracy	-20...50 °C
Liczba jednoczesnych strumieni IP	8
Waga	1,02 kg
Wymiary	Ø140x125 mm
Wejścia alarmowe	1 szt. (NC/NO)
Wyjścia alarmowe	1 szt. (OC)
Odporność obudowy na uderzenia	IK10
Stopień ochrony	IP66
Zakres regulacji położenia kamery	360/90/360 ° (pan/tilt/obrót)
Zasilanie DC	12..48 V
Zasilanie AC	24 V
Zasilanie PoE	Tak (klasa 3)

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Wrocław: tel: 607-445-836, e-mail: poludnie-zachod@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Poznań: tel: 607-445-171, e-mail: zachod-centrum@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Katowice: tel: 607-445-527, e-mail: adi-poludnie@adiglobal.com

