Arecont Vision AV-8185CO

Kamera 180 stopni 8Mpix (4x2MPix) H.264/MJPEG, 6kl. kolor, wandaloodporna

- Przetwornik 1/2 " CMOS (4 szt. x 2MPix)
- Czułość 0,1 Lux @F1,8
- Ogniskowa obiektywu 8 mm (4 szt na kamerę), korekcja IR
- Tryb Dzień/Noc brak
- Metoda kompresji video H.264/MJPEG
- Funkcje kamery AGC/BLC /elektroniczna migawka
- Liczba transmitowanych obrazów 6 kl./s (ze wszystkich przetworników jednocześnie)
- Obsługiwane rozdzielczości 6400x1200, 3200x600 (rozdzielczość każdego przetwornika konfigurowana niezależnie)
- Zasilanie 12..48 V DC/PoE klasa 3 PoE

Parametry techniczne	
Przetwornik	1/2 " CMOS (4 szt. x 2MPix)
Czułość	0,1 Lux @F1,8
S/N	50 dB
Ogniskowa obiektywu	8 mm (4 szt na kamerę), korekcja IR
Tryb Dzień/Noc	brak
Metoda kompresji video	H.264/MJPEG
Funkcje kamery	AGC/BLC /elektroniczna migawka
Liczba transmitowanych obrazów	6 kl./s (ze wszystkich przetworników jednocześnie)
Obsługiwane rozdzielczości	6400x1200, 3200x600 (rozdzielczość każdego przetwornika konfigurowana niezależnie)
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/UDP/IP/HTTP/RTSP/RTP
Interfejs komunikacyjny	10/100 Mbps
Detekcja ruchu	Tak
Inne	Redukcja szumów obrazu, do 8 jednoczesnych strumienii (łącznie do 55Mbps), cyfrowy zoom
Zasilanie	12..48 V DC/PoE klasa 3 PoE
Pobór mocy	9 W
Wilgotność względna	0% ~ 90% (bez kondensacji)
Temperatura pracy	0 ~ 55 °C
Obudowa	Alumunium, wandaloodporna , IP66
Waga	0,91 kg
Wymiary	Ø176x 175 mm
Opcjonalne moduły	uchwyt ścienny (SV-WMT), uchwyt sufitowy (SV-CMT), adaptor: narożny (MD-CRMA), słupowy (MD-PMA)

Kamera AV-8185CO to kamera kolorowa składająca się z czterech zespołów przetwornik/obiektyw rozmieszczonych tak, że obrazy tworzą panoramę o polu widzenia 180 stopni. Każdy przetwornik dostarcza obrazu o rozdzielczości 2Mpix i polu widzenia 45 stopni (obiektyw stałoogniskowy 8mm). Kamera zawiera na każdym przetworniku ruchomy filtr IR oraz obiektywy przeznaczone do pracy w obecności promieniowania IR. Niezaprzeczalną zaletą kamery dookólnej, w porównaniu dla klasycznych kamer PTZ, jest to że dostarcza ona cały czas obraz pełnego obszaru, a jego szczegóły mogą być wydobyte za pomocą zoomu cyfrowego. Kamera PTZ dostarcza jedynie fragment sceny w zależności od swojego aktualnego położenia. Kamera AV-8185CO jest dostarczana wraz z wandaloodporną obudową klasy IP66 (umożliwia montaż bezpośrednio na suficie).

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2013-10-27 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone