



# Pulsar AWZ101

Liniowy zasilacz buforowy 13,8VDC 1A, miejsce na akumulator 7Ah

- Wymiary 205x235x88mm
- Miejsce na akumulator 7Ah/12V
- Napięcia wyjściowe 12,8V÷13,8V (praca buforowa), 13,3V@1A, Vpp< 30mV max. (-/+1%)
- Prąd wyjściowy 1A max



Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów alarmowych wymagających stabilizowanego napięcia 12V/DC (+/-15%). Prąd wyjściowy 1A, miejsce na akumulator 7Ah.

## Parametry techniczne

Obudowa	Metalowa, IP20, kolor RAL9003
Wymiary	205x235x88mm
Miejsce na akumulator	7Ah/12V
Zabezpieczenie antysabotażowe	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@30V/DC max. NC
Zamykanie	Skęciana: wkręt walcowy x 1
Zasilanie	230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 0,16A (max.)
Transformator	TR30VA/17V ( v2.0 i wyższa)
Moc zasilacza	P=18W max.
Typ zasilacza	A (EPS- External Power Source)
Napięcia wyjściowe	12,8V÷13,8V (praca buforowa), 13,3V@1A, Vpp< 30mV max. (-/+1%)
Prąd wyjściowy	1A max
Liczba wyjść zasilania	1
Prąd ładowania akumulatora	0,3A max. / 0,1A Iśr./24h (1,2Ah@Ubat=10V)
Pobór prądu przez układ zasilacza	5mA max.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	200% ÷ 250% mocy zasilacza + F1: bezp. w obwodzie akumulatora
Zabezpieczenie przeciążeniowe	110% ÷ 150% mocy zasilacza, PTC + F2: bezp. w obwodzie 230Vac
Zabezpieczenie przepięciowe	Warystory
Ochrona akumulatora (SCP, UVP)	SCP= F 2A, UVP= brak
Optyczna sygnalizacja pracy	Diody LED: stan zasilania AC, wyjścia DC
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
Waga	1800g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 Szczecin  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Oddział Kraków:** tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Oddział Wrocław:** tel. +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Oddział Poznań:** tel: 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Oddział Katowice:** tel: +48 32 784 78 57, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

**ADI**  
a resideo company