AXIS Communications AXIS M1033-W

Kamera IP , H.264/MJPEG, SVGA@30kl./s, 2,8mm, PIR, LED, audio, Wi-Fi, 5VDC

- Przetwornik 1/4 " (RGB CMOS)
- Tryb Dzień/Noc brak
- Czułość 0,0 Lux (załączona dioda LED)
- Obiektyw w komplecie 2,8 mm
- Oświetlacz IR Nie (Dioda LED światła białego)
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 800x600 pikseli
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 30 kl./s (H.264/MJPEG)
- Detekcja ruchu Tak (czujka PIR)
- Tor audio Dwukierunkowy
- Wbudowany mikrofon/głośnik TAK/TAK
- Interfejs bezprzewodowy Tak : IEEE 802.11b/g/n
- Zasilanie DC 4,9..5,1 V (zasilacz w komplecie)

AXIS M1033-W to kompaktowa kamera IP do zastosowań wewnętrznych. Pozwala generować obraz SVGA z prędkością 30kl./s w kompresji H.264/MJPEG. Posiada wbudowany obiektyw 2,8mm, oraz wejście i wyjście alarmowe. Dodatkowo kamera wyposażona została w czujnik PIR, diodę LED światła białego oraz tor audo. Kamera może być podłączona w systemie przewodowo jak i bezprzewodowo, ponieważ posiada wbudowana antenę Wi-Fi. Zasilanie kamery 5V DC z dołączonego zasilacza.

Parametry techniczne	
Przetwornik	1/4 " (RGB CMOS)
Tryb Dzień/Noc	brak
Czułość	0,0 Lux (załączona dioda LED)
Czułość cz-b	0,0 Lux (załączona dioda LED)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	2,8 mm
Regulacja ostrości	Ręczna
Oświetlacz IR	Nie (Dioda LED światła białego)
AGC	+
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/8000~1/6s
Kompensacja światła tylnego	Nie
Funkcja Sens-Up	Nie
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Nie
Redukcja szumów	Nie
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	800x600 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	30 kl./s (H.264/MJPEG)
Inne obsługiwane rozdzielczości	320x240 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	2
Detekcja sabotażu obrazu	Nie
Detekcja ruchu	Tak (czujka PIR)
Analiza video	Nie
Tor audio	Dwukierunkowy
Wbudowany mikrofon/głośnik	TAK/TAK
Wejścia alarmowe	1 szt.
Wyjścia alarmowe	1 szt.
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6/HTTP/HTTPS/SSL/TLS/FTP/SMTP/Bonjour/UPnP/SNMPv1/v2c/v3/DNS/DynDNS/NTP/RTSP/RTP/TCP/UDP/IGMP/RTCP/ICMP/DHCP/ARP/SOCKS
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Tak : IEEE 802.11b/g/n
Rejestracja na kartę pamięci	Nie
Stopień ochrony	-
Inne	Zgodność z ONVIF
Zasilanie DC	4,9..5,1 V (zasilacz w komplecie)
Zasilanie AC	- V
Zasilanie PoE	Nie
Pobór mocy	6,5 W
Waga	0,16 kg
Wymiary	41 x 59 x 95mm (dł x szer x wys)
Temperatura pracy	0...40 °C