



AXIS Communications AXIS M3067-P

Kamera hemisferyczna IP 360°, 6MP, 1,6 mm, WDR, PoE

Kamera hemisferyczna IP o rozdzielczości 6MP wyposażona o obiektyw 1,6 mm. Kamera przeznaczona do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych oraz w obszarach wymagających dużego zakresu dynamiki przetwarzanego sygnału.



Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/1,8"
Efektywna liczba pikseli	3072(H) x 2048(V)
Elektroniczna migawka	1/16000..1 s
Wolna migawka	Tak
Czułość kamery color	0,18 Lux @F2,0
Czułość kamery B/W	0,04 Lux @F2,0
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny

Optyka

Ogniskowa obiektywu	1,6 mm
Apertura	F2,0
Kąt obserwacji	H: 185°, V: 185°

Wideo

Inne obsługiwane rozdzielczości	Przeгляд: 2016x2016 to 160x160 (1:1), Panorama: 2560x1440 to 192x72 (8:3, 16:9 or 32:9), Podwójna panorama: 2560x1920 to 256x192 (4:3 or 16:9), Quad: 2560x1920 to 256x192 (4:3 or 16:9), Obszar podglądu 1-4: 1920x1440 to 256x144 (4:3 or 16:9), Narożnik lewy/prawy: 2368x1184 to 192x72 (2:1 or 8:3), Dwa narożniki: 2016x2016 to 256x192 (1:1 or 4:3), Tryb korytarzowy: 2560x1920 to 256x144 (4:3 or 16:9)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	50 kl./s dla podglądu 360° maks. 2016 x 2016 (WDR wyłączony) lub 25 kl./s dla podglądu 360° i 4 widoków przy włączonym WDR

Wideo c.d.

WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR - Forsenic 120 dB
Kompresja wizji	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles, H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile, Motion JPEG

Audio

Tor audio	Dwukierunkowa komunikacja przy zastosowaniu opcjonalnego zestawu AXIS T61
-----------	---

Funkcje

Strefy prywatności	Tak
Tryb korytarzowy	2560x1920 to 256x144 (4:3 or 16:9)
Inne	Cyfrowy PTZ, Cyfrowa panorama PT, Presety, trasa strażnika

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Reakcja na alarm/ruch	zapis na kartę SD i w sieci, przesłanie zdjęcia lub filmu: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, udostępnienie w sieci, email, post/pre alarm, preset, trasa, komunikaty na ekranie, przekaźnik
Wbudowana analiza	Wsparcie

Przechowywanie danych

Lightfinder	Tak
Zipstream	Tak
Rejestracja na kartę pamięci	uSD/uSDHC/uSDXC
Rejestracja zdalna	NAS

Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT

Parametry elektryczne

Zasilanie PoE	802.3af/802.3at Typ 1 klasa 2
Pobór mocy	6,49 W

Warunki pracy

Temperatura pracy	0..40 °C
-------------------	----------

Konstrukcja

Typ obudowy	Kopułkowa - Hemisferyczna
Regulacja położenia	cyfrowa: 0..360°
Waga	300 g
Wymiary	Ø101 x 49 mm

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	AXIS TM3803, AXIS TM3804, AXIS TM3803, AXIS TM3001, AXIS TM3101, AXIS T94B02D, AXIS TM3201, AXIS T94B01P, AXIS T94B02M, AXIS T91A33, AXIS T91A23, AXIS T61
---------------------------	--

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

