AXIS Communications AXIS M3114-VE NOCAP

kamera wandaloodporna 1MP bez osłony pogodowej, obiektyw 2.9 mm, 30kl./s, PoE

- Przetwornik 1/4 " Progressive scan RGB CMOS
- Czułość 1 Lux @F2,0
- Obiektyw w komplecie 2,9 mm F3,0
- WDR - Szeroki zakres dynamiki Tak
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 1280x800 pikseli 1MP
- Odporność obudowy na uderzenia Tak
- Stopień ochrony IP66
- Zasilanie PoE Tak klasa 1
- Temperatura pracy -20...50 °C

Kamera kopułkowa w obudowie wandaloodpornej IP66 o rozdzielczości 1MP (1280x800) wyposażona w obiektyw 2.9 mm z możliwością transmisji obrazu z prędkością 30 kl./s (H.264, M-JPEG). Zasilanie PoE, obudowa w wersji bez osłony pogodowej.

Parametry techniczne	
Przetwornik	1/4 " Progressive scan RGB CMOS
Czułość	1 Lux @F2,0
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	2,9 mm F3,0
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/24500~1/6 s
Funkcja Sens-Up	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1280x800 pikseli 1MP
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	30 kl./s
Liczba jednoczesnych strumieni IP	wiele
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Protokoły sieciowe	IPv4/v6, HTTP, HTTPS**, SSL/TLS**, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MI
Odporność obudowy na uderzenia	Tak
Stopień ochrony	IP66
Zakres regulacji położenia kamery	60/65/180 °
Zasilanie PoE	Tak klasa 1
Pobór mocy	3,2 W
Waga	0,33 kg
Wymiary	Ø109x51 mm
Temperatura pracy	-20...50 °C