



# AXIS Communications AXIS M3115-LVE

Kamera kopułkowa IP, 1080p, WDR, 2,8 mm, IK08, IP66, IR 20m, PoE

Kod: **01604-001**

Kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 1920 x 1080 wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 20m przeznaczona głównie do pracy wewnątrz pomieszczeń.



## Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2,9"
Elektroniczna migawka	2..1/33 500 s
Wolna migawka	Tak
Czułość kamery color	0,17 Lux (F2,0, 50IRE)
Czułość kamery B/W	0,03 Lux (F2,0, 50IRE)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny

## Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F2,0
Kąt obserwacji	H: 105°
Montaż obiektywu	Wbudowany

## Oświetlenie

Oświetlacz IR	20 m
---------------	------

## Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s

## Wideo c.d.

WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompresja wizji	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile MJPEG

## Audio

Tor audio	dwukierunkowy z wykorzystaniem opcjonalnego wyposażenia AXIS T61
-----------	--

## Funkcje

Strefy prywatności	Tak
Efekty na obrazie	obraccanie obrazu, defog, digital PTZ

## Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Reakcja na alarm/ruch	Zapis na kartę, sieć, wysłanie zdjęcia(FTP, email)
Wbudowana analiza	Opcja

## Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC
Rejestracja zdalna	NAS

## Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP

## Parametry elektryczne

Zasilanie PoE	802.3af/802.3at Typ 1 klasa 3
Pobór mocy	7 W

## Warunki pracy

Temperatura pracy	-30..50 °C
-------------------	------------

## Konstrukcja

Typ obudowy	Kopułkowa - oko
Odporność na uderzenia	IK08
Regulacja położenia	±180/0..60/±95°
Stopień ochrony obudowy	IP66 (NEMA 4X)
Waga	390 g
Wymiary	Ø101 x 94 mm

## Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	AXIS T94B02D, AXIS T94B01P, AXIS T94B02M, AXIS TM3807, AXIS T61
---------------------------	---

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

### Siedziba spółki:

Santocka 39

71-083 **Szczecin**

tel. +48 91 485 40 60

fax +48 91 485 40 80

e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)