



# AXIS Communications AXIS M3116-LVE

Kamera kopułkowa IP, 4MP, WDR, 2,4 mm, IK08, IP66, IR 20m, PoE

Kod: **01605-001**

Kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 4MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,4 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 20m przeznaczona głównie do pracy wewnątrz pomieszczeń.



## Parametry podstawowe

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Przetwornik obrazu    | 1/2,7"          |
| Elektroniczna migawka | 1/5..1/33 500 s |
| Wolna migawka         | Tak             |
| Czułość kamery color  | 0,19 Lux @F2,1  |
| Czułość kamery B/W    | 0,04 Lux @F2,1  |
| Czułość (IR wł.)      | 0,0 Lux         |

## Optyka

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ogniskowa obiektywu | 2,4 mm    |
| Apertura            | F2,1      |
| Kąt obserwacji      | H: 130°   |
| Montaż obiektywu    | Wbudowany |

## Oświetlenie

|               |      |
|---------------|------|
| Oświetlacz IR | 20 m |
|---------------|------|

## Wideo

## Wideo c.d.

|   |   |
|---|---|
| Maksymalna rozdzielczość obrazu           | 4 MP (2688 x 1512)  |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 25 kl./s  |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki             | WDR 120dB   |
| Kompresja wizji                           | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile MJPEG |

## Audio

|           |  |
|-----------|--|
| Tor audio | dwukierunkowy z wykorzystaniem opcjonalnego wyposażenia AXIS T61 |
|-----------|--|

## Funkcje

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Strefy prywatności | Tak                               |
| Efekty na obrazie  | obracać obraz, defog, digital PTZ |

## Detekcja, obsługa alarmów

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Detekcja ruchu           | Tak  |
| Detekcja sabotażu obrazu | Tak  |
| Reakcja na alarm/ruch    | Zapis na kartę, sieć, wysłanie zdjęcia(FTP, email) |
| Wbudowana analiza        | Opcja  |

## Przechowywanie danych

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Rejestracja na kartę pamięci | uSD/SDHC/SDXC |
| Rejestracja zdalna           | NAS           |

## Sieć

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Interfejs sieciowy             | 10/100 Mbps  |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPs, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP |

## Warunki pracy

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Temperatura pracy | -30..50 °C |
|-------------------|------------|

## Konstrukcja

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Typ obudowy             | Kopułkowa - oko |
| Odporność na uderzenia  | IK08            |
| Regulacja położenia     | ±180/0..60/±95° |
| Stopień ochrony obudowy | IP66 (NEMA 4X)  |
| Waga                    | 390 g           |
| Wymiary                 | Ø101 x 94 mm    |

## Akcesoria

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Akcesoria dostępne osobno | AXIS T94B02D, AXIS T94B01P, AXIS T94B02M, AXIS TM3807, AXIS T61 |
|---------------------------|---|

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

### Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

