

AXIS Communications AXIS P3384-VE

Kamera IP kopułkowa obiektyw 3~9mm, 25 kl./s, audio, SD/SDHC, IP66, IK10, PoE



Kod: **0512-001**

- Przetwornik 1/3 " (CMOS)
- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
- Czułość 0,5 Lux @F1,2
- Czułość cz-b 0,08 Lux @F1,2
- Obiektyw w komplecie 3..9 mm (korekcja IR, P-iris)
- WDR - Szeroki zakres dynamiki Tak
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 1280x960 pikseli (1,23MP)
- Tor audio Dwukierunkowy (wejście i wyjście do urządzeń zewnętrznych)
- Rejestracja na kartę pamięci Tak (SD/SDHC)
- Odporność obudowy na uderzenia Tak (IK10)
- Zasilanie PoE Tak (802.3af, klasa 3)
- Temperatura pracy -40..50 °C



Kamera kopułkowa IP, D/N, 1,23 MP w obudowie wandaloodpornej, przeznaczona do pracy na zewnątrz. Kamera posiada funkcję generowania obrazu o szerokim zakresie dynamiki.

Parametry techniczne

Przetwornik	1/3 " (CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,5 Lux @F1,2
Czułość cz-b	0,08 Lux @F1,2
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	3..9 mm (korekcja IR, P-iris)
Regulacja ostrości	Zdalna
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/24 500..2 s (1/192..1/37 dla WDR)
Funkcja Sens-Up	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1280x960 pikseli (1,23MP)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s (H.264/MJPEG)
Liczba jednoczesnych strumieni IP	wiele
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Tor audio	Dwukierunkowy (wejście i wyjście do urządzeń zewnętrznych)
Wejścia alarmowe	1 szt.
Wyjścia alarmowe	1 szt.
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/v6, HTTP, HTTPS**, SSL/TLS**, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP?, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (SD/SDHC)
Stopień ochrony	IP66
Odporność obudowy na uderzenia	Tak (IK10)
Zakres regulacji położenia kamery	360/160/340 ° (pan/tilt/obrot)
Inne	Maski prywatności
Zasilanie PoE	Tak (802.3af, klasa 3)
Pobór mocy	12,8 W
Waga	1,5 kg
Wymiary	Ø178 x 123 mm
Temperatura pracy	-40..50 °C

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddział Poznań: tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Oddział Katowice: tel. 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

