



AXIS Communications AXIS P3717-PLE

Kamera panoramiczna IP, 8MP, WDR, 4 x 3..6mm moto-zoom, PoE, IR 15m



Kamera panoramiczna IP o rozdzielczości 8 MP wyposażona w zestaw 4 przetworników z obiektywami 3.6 mm moto-zoom z możliwością zdalnej regulacji ogniskowej i ostrości. Kamera wyposażona w oświetlacz podczerwieni o zasięgu 15 m. Kamera przeznaczona do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych oraz w obszarach wymagających dużego zakresu dynamiki przetwarzanego sygnału. Wandaloodporna obudowa IK09 posiada stopień ochrony IP66/67.

Parametry techniczne

Przetwornik obrazu	4 x 1/2,8"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,17 Lux (F1,8, 50IRE)
Czułość kamery B/W	0,04 Lux (F1,8, 50IRE)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	2..1/32 500 s
Wolna migawka	Tak
Regulacja ostrości	Ostrość regulowana zdalnie
Maksymalna rozdzielczość obrazu	4 x 1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR - Forsenic
Tryb korytarzowy	Tak
Strefy prywatności	Tak
OSD	wielojęzyczne w tym język polski
Kompresja wizji	H.264 / MJPEG
Ilość profili	Wiele indywidualnie konfigurowalnych strumieni w H.264 i MJPEG Technologia Axis Zipstream w H.264 Kontrolowana liczba klatek na sekundę i przepustowość VBR / MBR H.264
Typ obiektywu	Moto-Zoom
Ogniskowa obiektywu	4 x 3..6 mm
Apertura	F1,8..2,6
Kąt obserwacji	H: 96..49°, V: 53..27°
Oświetlacz IR	15 m
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Rejestracja na kartę pamięci	2 x uSD/uSDHC/SDXC
Rejestracja zdalna	NAS
Lightfinder	Tak
Zipstream	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Wsparcie
Reakcja na alarm/ruch	zapis na kartę SD i w sieci, przesłanie zdjęcia lub filmu: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, udostępnienie w sieci, email, post/pre alarm, preset, trasa, komunikaty na ekranie
Zasilanie PoE	802.3at Typ 2 klasa 4
Pobór mocy	IR wł.: klasa 4, max 17,0 W, IR wył.: klasa 3 max 10,0 W
Temperatura pracy	-30..50 °C
Regulacja położenia	Pan ±90°, Tilt +25..95°, obrót -5..95°, skręt ±20°
Stopień ochrony obudowy	IP66/IP67
Odporność na uderzenia	IK09
Waga	2 kg
Wymiary	Ø255,0 x 91,5 mm
Typ obudowy	Kopułkowa - Panoramiczna
Kolor	biały
Akcesoria dostępne osobno	AXIS T94N01D

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Poznań: tel. 607-445-171, e-mail: zachod-centrum@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Katowice: tel. 607-445-527, e-mail: adi-poludnie@adiglobal.com

