AXIS Communications AXIS P3727-PLE

Kamera panoramiczna IP, 4 x 1920 x 1080, WDR, 4 x 3..6 mm, PoE, analityka, klasyfikacja obiektów

Kamera panoramiczna IP o rozdzielczości 4 x 2 MP wyposażona w 4 przetworniki z obiektywami 3..6 mm typu moto-zoom zapewniająca połączony obraz bez widocznych krawiędzi przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków w warunkach oświetlenia scany wymagającego dużego zakresu dynamiki dla przetwarzanego sygnału. Kamera wyposażona w moduł analizy obrazu z klasyfikacją obiektów typu człowiek lub pojazd oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 15m.

Parametry podstawowe	
Przetwornik obrazu	4 x 1/2,9"
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	2..1/32 500 s
Wolna migawka	Tak
Czułość kamery color	0,17 Lux (F1,8, 50IRE)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
AGC	Tak

Optyka	
Ogniskowa obiektywu	3..6 mm
Apertura	F1,8..2,6
Kąt obserwacji	H: 96..49°, V: 53..27°
Typ obiektywu	Moto-Zoom
Regulacja ostrości	Automatyczna, regulowana zdalnie

Oświetlenie	
Oświetlacz IR	15 m

Wideo	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	4 x 2 MP (4 x 1920 x 1080)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR - Forsenic
Kompresja wizji	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile Motion JPEG

Audio	
Tor audio	Dwukierunkowa komunikacja przy zastosowaniu opocjonalnego zestawu AXIS T61, komunikaty użytkownika

Funkcje	
Strefy prywatności	poligonalne
Tryb korytarzowy	Tak

Detekcja, obsługa alarmów	
Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Informacja o klasyfikacji alarmu	Pojazd, człowiek
Reakcja na alarm/ruch	zapis na kartę SD i w sieci, przesłanie zdjęcia lub filmu: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, udostępnienie w sieci, email
Wbudowana analiza	Przekroczenie linii, objekt w obszarze, klasyfikacja obiektów: człowiek, pojazd

Przechowywanie danych	
Zipstream	Tak
Rejestracja na kartę pamięci	2 x uSD/uSDHC/uSDXC
Rejestracja zdalna	NAS

Sieć	
API	ONVIF® Profile G and ONVIF® Profile S
Interfejs sieciowy	10/100/1000 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, HTTP/2, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, DHCPv4/v6, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1, Syslog

Parametry elektryczne	
Zasilanie PoE	802.3at Typ 2 klasa 4
Pobór mocy	21,7 W

Warunki pracy	
Temperatura pracy	-30..50 °C

Konstrukcja	
Typ obudowy	Kopułkowa - Panoramiczna
Odporność na uderzenia	IK09
Regulacja położenia	Pan ±90°, Tilt +25..95°, obrót –5..95°, skręt ±20°
Stopień ochrony obudowy	IP66/IP67

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2022-07-12 09:27:31. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone