

# AXIS Communications AXIS P3904-R Mk II

## Wandaloodporna kamera kopułkowa IP, 1MP, 2,8 mm, WDR, PoE

Wandaloodporna kamera kopułkowa o rozdzielczości 1 MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm przeznaczona do montażu w środkach komunikacji.



### Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2,9"
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	2..1/32 500 s
Wolna migawka	Tak
Czułość kamery color	0,15 Lux, 50 IRE, F2,0

### Optyka

Ogniskowa obiektywu	3,6 mm
Apertura	F2,0
Kąt obserwacji	H: 87°
Montaż obiektywu	M12

### Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	1 MP (1280 x 720)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s

### Wideo c.d.

WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR - Forsenic
Kompresja wizji	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles Motion JPEG

### Funkcje

Strefy prywatności	20
Tryb korytarzowy	Tak

### Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	ochrona obwodowa, możliwość instalacji aplikacji firm trzecich, seeaxis.com/acap

### Przechowywanie danych

Lightfinder	Tak
Zipstream	Tak
Rejestracja na kartę pamięci	uSD/uSDHC/uSDXC
Rejestracja zdalna	NAS

### Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH

### Parametry elektryczne

Zasilanie PoE	802.3af/802.3at Typ 1 klasa 3
Pobór mocy	3,6 W

### Warunki pracy

Temperatura pracy	-40..60 °C
-------------------	------------

### Konstrukcja

Typ obudowy	Kopułkowa
Materiał	Metal, Polycarbon
Odporność na uderzenia	IK08
Regulacja położenia	±30°, Tilt 15..90°, ±175°
Stopień ochrony obudowy	IP66/IP67
Waga	248 g
Wymiary	Ø109 x 49 mm

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

### Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com