



# AXIS Communications AXIS P5655-E 50HZ

Kamera zintegrowana, 1920 x 1080, 4,3..137,6 mm, zoom 32x, WDR, IP66, IK10, PoE+, AC/DC

Kod: **01681-001**

Kamera zintegrowana o rozdzielczości 1920 x 1080 wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 4,3..137,6 z możliwością zdalnej regulacji ogniskowej, z funkcją autofocus i auto-iris. Kamera przeznaczona do pracy za zewnątrz budynków w obszarach o zróżnicowanym poziomie oświetlenia sceny.



## Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2,8"
Elektroniczna migawka	1/66500 to 2 s
Wolna migawka	Tak
Czułość kamery color	0,1 Lux (F1,4, 30IRE)
Czułość kamery B/W	0,02 Lux (F1,4, 30IRE)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny

## Optyka

Ogniskowa obiektywu	4,3..137,6 mm
Apertura	F1,4..4,0
Kąt obserwacji	H: 58,3..2,4°
Typ obiektywu	Auto-Iris, Moto-Zoom
Regulacja ostrości	Automatyczna
Zoom cyfrowy	12x
Zoom optyczny	32x

## Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	50 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR - Forsenic 120 dB

## Wideo c.d.

Kompresja wizji	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile MJPEG
-----------------	---

## Audio

Tor audio	Wejście dla zewnętrznego mikrofonu lub wejście liniowe audio, wyjście liniowe audio (wymagane 10 stykowe złącze lub Axis Multicable C I/O Audio Power 1m / 5m. Brak w zestawie)
Kompresja audio	24bit LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz

## Funkcje

Stabilizacja drgań obrazu	Tak
Strefy prywatności	20

## Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Reakcja na alarm/ruch	Odtworzenie klipu audio, tryb D/N, Preset, Tura, wyjście przekaźnikowe, wysłanie zdjęcia lub klipu przez FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, udostępnienie w sieci, email, wysłanie powiadomienia na email, komunikaty na ekranie, zapis na kartę SD, tryb WDR
Wbudowana analiza	detekcja dźwięku, zaawansowany strażnik

## Przechowywanie danych

Zipstream	Tak
Rejestracja na kartę pamięci	Obsługa kart SD / SDHC / SDXC Obsługa szyfrowania karty SD
Rejestracja zdalna	NAS

## Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe	4 konfigurowalne I/O
------------------	----------------------

## Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTPC, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTPCIP, LLDP, CDP

## Parametry elektryczne

Zasilanie AC	20..24 V AC
Zasilanie DC	20..28 V DC
Zasilanie PoE	802.3at, typ 2 klasa 4 (max 19 W)

## Warunki pracy

Temperatura pracy	-30..50 °C
-------------------	------------

## Konstrukcja

Typ obudowy	Zintegrowana kopułowa
Materiał	Aluminium
Odporność na uderzenia	IK10
Stopień ochrony obudowy	IP66
Waga	2,5 kg
Wymiary	Ø188 x 217 mm

## PTZ

Zakres PAN	n x 360°
Zakres TILT	180°
Prędkość PAN	0,1..350 °/s
Prędkość TILT	0,1..350 °/s
Presety	256

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

### Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

