

AXIS Communications AXIS Q6032-C 50Hz

Kamera zintegrowana IP , D/N, D1, WDR, zoom 36x, 3.3~119mm, IP66, -20...75°C

- Przetwornik 1/4 " ExView HAD Progressive Scan CCD
- Czułość 0,5 Lux @F1,4; 30 IRE
- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny (automatyczny)
- Ogniskowa obiektywu 3,3..119 mm zoom 35x (zoom cyfrowy 12x) F1,4...F4,2
- Kompresja wizji H.264/MJPEG
- Maksymalna rozdzielczość 736x576 pikseli rozszerzony D1
- WDR - Szeroki zakres dynamiki Tak
- Rejestracja na kartę pamięci Tak SD/SDHC/SDXC
- Zasilanie PoE Tak z mediakonwertera AXIS T8605
- Stopień ochrony IP66



Kamera zintegrowana D/N, IP, D1 z zoom 36x przeznaczona do pracy na zewnątrz w trudnych warunkach atmosferycznych w tym w strefie o podwyższonej temperaturze zewnętrznej. Obudowa IP66, NEMA 4X spełnia wymogi dla zastosowań militarnych. W zestawie znajduje się mediakonwerter AXIS T8605 posiadający 2 sloty SFP, 2 porty RJ-45 oraz złącze dla kabla systemowego i 2 porty I/O. Do zasilania mediakonwertera i kamery służy opcjonalny zasilacz AXIS T8008 PS12 12.5V DC, 85W.

Parametry techniczne

Przetwornik	1/4 " ExView HAD Progressive Scan CCD
Czułość	0,5 Lux @F1,4; 30 IRE
Czułość cz-b	0.008 Lux @F1,4; 30 IRE
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny (automatyczny)
Ogniskowa obiektywu	3,3..119 mm zoom 35x (zoom cyfrowy 12x) F1,4...F4,2
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość	736x576 pikseli rozszerzony D1
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s H.264/MJPEG, D1
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/30 000..1,5 s
Funkcja Sens-Up	Tak
Zakres regulacji położenia kamery	nx360/220 ° Pan/Tilt, E-flip
Regulacja ostrości	Automatyczna autofocus
Presety	100
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak
Liczba jednoczesnych strumieni IP	wiele
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Tak Auto tracking
Strefy prywatności	32 strefy 3D
Rejestracja na kartę pamięci	Tak SD/SDHC/SDXC
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, SSL/TLS*, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP?, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, NTCIP 120
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Inne cechy	stabilizacja drgań obrazu
Prędkość PAN	0.05..450 °/s
Prędkość TILT	0.05..450 °/s
Zasilanie PoE	Tak z mediakonwertera AXIS T8605
Stopień ochrony	IP66
Temperatura pracy	-20...75 °C
Waga	5,6 kg
W komplecie	AXIS T8605 Mediakonwerter, przełącznik 2xRJ45, 2xslot SFP, 2xI/O oraz multi-kabel 5m
Opcjonalne moduły	AXIS T8008 PS12 Zasilacz 12,5V DC / 85W

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Wrocław: tel: 607-445-836, e-mail: poludnie-zachod@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Poznań: tel: 607-445-171, e-mail: zachod-centrum@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Katowice: tel: 607-445-527, e-mail: adi-poludnie@adiglobal.com

