



AXIS Communications AXIS Q6035 50Hz

Kamera zintegrowana IP D/N, FULL HD, WDR, audio, Auto tracking, zoom 20x, PoE

- Przetwornik 1/2,8 " progressive scan CCD
- Czułość 0.8 Lux @F1,6; 30 IRE
- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny (automatyczny)
- Ogniskowa obiektywu 4,7..94 mm zoom 20x (zoom cyfrowy 12x)
- Kompresja wizji H.264/MJPEG
- Maksymalna rozdzielczość 1920x1080 pikseli
- WDR - Szeroki zakres dynamiki Tak
- Tor audio dwukierunkowy wymaga dodatkowego kabla AXIS 5502-491
- Rejestracja na kartę pamięci Tak SD/SDHC
- Zasilanie PoE Tak IEEE 802.3at (midspan T8123 w komplecie)
- Stopień ochrony IP52



Kamera zintegrowana IP FULL HD (1920x1080) przeznaczona do pracy wewnątrz budynków w trudnych warunkach oświetleniowych. Zastosowany obiektyw o ogniskowej 4.7~94mm zapewni powiększenie 20x. Kamera posiada funkcję WDR i Auto tracking. Zasilacz PoE w komplecie.

Parametry techniczne

Przetwornik	1/2,8 " progressive scan CCD
Czułość	0.8 Lux @F1,6; 30 IRE
Czułość cz-b	0,04 Lux @F1,6; 30IRE
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny (automatyczny)
Ogniskowa obiektywu	4,7..94 mm zoom 20x (zoom cyfrowy 12x)
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość	1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s H.264/MJPEG, 1920x1080
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/30000~1/4s
Funkcja Sens-Up	Tak
Zakres regulacji położenia kamery	nx360/180 ° Pan/Tilt
Regulacja ostrości	Automatyczna autofocus
Presety	100
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak
Liczba jednoczesnych strumieni IP	wiele
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Tak Auto tracking
Tor audio	dwukierunkowy wymaga dodatkowego kabla AXIS 5502-491
Rejestracja na kartę pamięci	Tak SD/SDHC
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Prędkość PAN	0.05..450 °/s
Prędkość TILT	0.05..450 °/s
Wejścia alarmowe	4 szt. wymaga dodatkowego kabla AXIS 5502-491
Wyjścia alarmowe	4 szt. wymaga dodatkowego kabla AXIS 5502-491
Zasilanie PoE	Tak IEEE 802.3at (midspan T8123 w komplecie)
Zasilanie DC	24~34 V maks. 20W
Zasilanie AC	20..24 V maks. 30 VA
Pobór mocy	30 W
Stopień ochrony	IP52
Temperatura pracy	0..50 °C
Waga	2.6 kg
Wymiary	Ø198x221 mm

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

