



AXIS Communications AXIS Q6074-E 50HZ

Kamera zintegrowana IP, 720p, 4,25..127,5 mm, zoom 30x, WDR, IP67, IK10, High PoE

Kod: 01973-002

Kamera zintegrowana IP o rozdzielczości 1280 x 720 wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy moto-zoom 4,25..127,5 mm zapewniający powiększenie 30x. Kamera przeznaczona do montażu na zewnątrz pomieszczeń.



Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2,8"
Elektroniczna migawka	1/3..1/11 000 s
Czułość kamery color	0,1 Lux (F1,6, 30IRE)
Czułość kamery B/W	0,002 Lux (F1,6, 30IRE)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
AGC	Tak

Optyka

Ogniskowa obiektywu	4,25..127,5 mm
Apertura	F1,6..4,2
Kąt obserwacji	H: 63,8..2,6°
Typ obiektywu	Auto-Iris, Moto-Zoom
Regulacja ostrości	Automatyczna
Zoom cyfrowy	12x
Zoom optyczny	30x

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	1 MP (1280 x 720)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	50 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR - Forsenic 120 dB
Kompresja wizji	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile MJPEG

Funkcje

Strefy prywatności	Tak
Inne	Defog, zdalna regulacja parametrów obrazu, ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S and ONVIF® Profile T

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja, obsługa alarmów c.d.

Detekcja ruchu	Tak
Wbudowana analiza	Przekroczenie ogrodzenia, detekcja intruza, wykrywanie ruchu, detekcja audio, zniknięcie obiektu, wejście/wyjście z obszaru, licznik obiektów

Przechowywanie danych

Zipstream	Tak
Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC
Rejestracja zdalna	NAS

Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe	4 konfigurowalne
------------------	------------------

Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP

Parametry elektryczne

Zasilanie PoE	High-PoE
Pobór prądu	51 W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-50..50 °C
-------------------	------------

Konstrukcja

Typ obudowy	Zintegrowana kopułowa
Materiał	Metal
Odporność na uderzenia	IK10
Stopień ochrony obudowy	IP66/IP67
Waga	3,75 kg
Wymiary	Ø232 x 269 mm

PTZ

Zakres PAN	n x 360°
Zakres TILT	180°
Prędkość PAN	0,05..450 °/s
Prędkość TILT	0,05..450 °/s
Presety	256
Liczba tras naśladowczych	10 (16 minut każda)
Liczba tur presetów	100
Automatyczne śledzenie	Tak

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	AXIS T91, AXIS T8415, AXIS T90, AXIS T8310
Akcesoria w komplecie	Midspan 1-port High-PoE 60W, złącze RJ-45 (IP66)

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

