



# AXIS Communications AXIS Q6078-E 50HZ

Kamera zintegrowana IP, 4K, 4,4..88,4 mm, zoom 20x, WDR, IP67, IK10, High PoE

Kamera zintegrowana IP o rozdzielczości 3840 x 2160 wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy moto-zoom 4,4..88,4 mm P-Iris zapewniający powiększenie 20x. Kamera przeznaczona do montażu na zewnątrz pomieszczeń.



## Parametry podstawowe

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Przetwornik obrazu    | 1/2,5"                  |
| Elektroniczna migawka | 1..1/10000 s            |
| Czułość kamery color  | 0,2 Lux (F2,0, 30IRE)   |
| Czułość kamery B/W    | 0,002 Lux (F2,0, 30IRE) |
| Tryb Dzień/Noc        | Filtr mechaniczny       |

## Optyka

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Ogniskowa obiektywu | 4,44..88,4 mm     |
| Apertura            | F2,0..3,8         |
| Kąt obserwacji      | H: 68,3..4,2°     |
| Typ obiektywu       | P-Iris, Moto-Zoom |
| Regulacja ostrości  | Automatyczna      |
| Zoom cyfrowy        | 12x               |
| Zoom optyczny       | 20x               |

## Wideo

|   |   |
|---|---|
| Maksymalna rozdzielczość obrazu           | 8 MP (3840 x 2160)  |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 25 kl./s  |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki             | WDR   |
| Kompresja wizji                           | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles<br>H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile<br>Motion JPEG |

## Funkcje

|      |  |
|------|--|
| Inne | Defog, zdalna regulacja parametrów obrazu, AXIS Object Analytics |
|------|--|

## Detekcja, obsługa alarmów

### Detekcja, obsługa alarmów c.d.

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Informacja o klasyfikacji alarmu | Człowiek, pojazd                       |
| Wbudowana analiza                | przekroczenie linii, obiekt w obszarze |

### Przechowywanie danych

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Zipstream                    | Tak           |
| Rejestracja na kartę pamięci | uSD/SDHC/SDXC |
| Rejestracja zdalna           | NAS           |

### Sieć

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Interfejs sieciowy             | 10/100 Mbps   |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, Link-Local address (ZeroConf) |

### Parametry elektryczne

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Zasilanie PoE | High-PoE (midspan 60W) |
|---------------|------------------------|

### Warunki pracy

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Temperatura pracy | -50..55 °C |
|-------------------|------------|

### Konstrukcja

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Materiał                | Metal         |
| Odporność na uderzenia  | IK10          |
| Stopień ochrony obudowy | IP66/IP67     |
| Waga                    | 3,75 kg       |
| Wymiary                 | Ø232 x 271 mm |

### PTZ

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Zakres PAN                | n x 360°            |
| Zakres TILT               | 220°                |
| Prędkość PAN              | 0,05..450 °/s       |
| Prędkość TILT             | 0,05..450 °/s       |
| Preseety                  | 256                 |
| Liczba tras naśladowczych | 10 (16 minut każda) |
| Liczba tur preseetów      | do 100              |

### Akcesoria

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Akcesoria w komplecie | Midspan PoE 60W SFP, 1 port |
|-----------------------|-----------------------------|

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

#### Siedziba spółki:

Santocka 39

71-083 Szczecin

tel. +48 91 485 40 60

fax +48 91 485 40 80

e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

