



AXIS Communications AXIS T8120

Midspan PoE , 15,4 W; 1 port

Kod: 5026-202

Midspan AXIS T8120 przeznaczony jest do zasilania z mocą do 15,4W urządzeń sieciowych z zasilaniem PoE. Dla urządzeń bez zasilania PoE należy stosować splitter PoE.



Parametry techniczne

Liczba portów	1
Prędkość transmisji danych	10/100/1000 Mbps
Port Ethernetowy	Ekranowany RJ45, EIA 568A and 568B
Kabel sieciowy	Ekranowany CAT5 lub wyższy
Napięcia wyjściowe	48V DC , maks. 15.4W
Napięcie zasilania	100..240 V AC 50/60 Hz, 0,5 A
Zgodność	IEEE 802.3, IEEE 802.3af
Montaż	ścienny lub leżący
Temperatura pracy	0..40 °C
Wymiary	33 x 228 x 140
Waga	450 g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company