AXIS Communications AXIS T8133

Midspan 1 portowy , PoE+ (30W), zasilanie 230 V AC

Kod: **5900-292**

- PoE IEEE 802.3at Type 2 Class 4
- Moc PoE dla kamery 30 W , 55 V DC
- Zasilanie AC 100..240 V

Axis T8133 to 1 portowy wewnętrzny midspan PoE+ do zasilania kamer stacjonarnych i PTZ firmy Axis. Moc wyjściowa 30W, zasilanie midspana 100-240VAC

Parametry techniczne

PoE	IEEE 802.3at Type 2 Class 4
Moc PoE dla kamery	30 W , 55 V DC
Zasilanie AC	100..240 V

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2014-09-21 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone