



Pyronix BG16DF

Cyfrowa czujka zbitcia szyby , zasięg 6m

- Zasięg detekcji 6m, kąt 360°
- Analiza sygnału Cyfrowa



Cyfrowa czujka zbitcia szyby BG16DF, analiza rodzaju szkła, detekcja dwóch częstotliwości, pokrycie 360°, grubość szkła: 2,4mm - 6mm, montaż ścienny lub sufitowy.

Parametry techniczne

Zasięg detekcji	6m, kąt 360°
Analiza sygnału	Cyfrowa
Zabezpieczenia antysabotażowe	+
Napięcie zasilania	9-16 V DC
Pobór prądu	30 mA
Temperatura pracy	-20~70 °C
Wysokość montażu	2,4m - 8m
Wymiary	90x90x30 mm
Waga	100 g
Kolor	Biały

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company