Teleste CMT121

Nadajnik dane/audio/CC, 1 włókno MM, 1310/850 nm

- Liczba kanałów audio dwa kanały dwukierunkowe
- Liczba kanałów danych trzy kanały dwukierunkowe
- Kanał CC wejście stykowe. wyjście przekaźnikowe 24 V DC/1 A
- Złącze audio, dane, admin RJ45
- Złącze optyczne ST
- Zasilanie 12 V DC z przetwornicy IDA4CON V DC

Parametry techniczne	
Liczba kanałów audio	dwa kanały dwukierunkowe
Liczba kanałów danych	trzy kanały dwukierunkowe
Kanał 1	RS232
Kanał 2, 3	RS232/422/485
Kanał CC	wejście stykowe. wyjście przekaźnikowe 24 V DC/1 A
Złącze audio, dane, admin	RJ45
Złącze optyczne	ST
Zasilanie	12 V DC z przetwornicy IDA4CON V DC
Pobór prądu	600 mA
Waga	0,5 kg

Urządzenie przeznaczone jest do transmisji danych po światłowodzie wielomodowym 1310 nm na maksymalną odległość 4 km. CFO 121 wykorzystuje transmisję cyfrową bez kompresji danych, dzięki czemu jakość dźwięku jest na najwyższym poziomie i bez opóźnień, a informacje przesyłane w kanałach danych RS232/485 są zawsze poprawne.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2014-05-09 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone