



Partner Sp. z o.o. DAL165/10

Głośnik ścienna-sufitowy 165 mm, 10 W, montaż powierzchniowy

- Moc znamionowa 10 W
- Odczepy mocy 10 / 6 / 3 / 1,5 W
- SPL 1 W/1 m 100,4 dB
- Pasmo przenoszenia (-10 dB) 225 ... 22 200 Hz
- Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 180 °

Głośniki z serii DAL 165/10 wykonane są ze stali malowanej proszkowo. Mogą być montowane na sufitach jak i na ścianach w miejscach niedostępnych dla innych zestawów. Solidna obudowa uniemożliwia kradzież lub zniszczenie. Wyposażone są w wysokiej jakości szerokopasmowy głośnik o średnicy 165 mm. Moduł przyłączeniowy z dwuwęściowym złączem samozaciskowym.



Parametry techniczne

Moc znamionowa	10 W
Odczepy mocy	10 / 6 / 3 / 1,5 W
Typ głośnika	165 mm szerokopasmowy
SPL 1 W/1 m	100,4 dB
SPL max /1m	110,4 dB
Pasmo przenoszenia (-10 dB)	225 ... 22 200 Hz
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB)	180 °
Złącze	2-stykowe złącze samozaciskowe, plastikowe
Wykonanie	stal malowana proszkowo
Kolor	RAL9010 (biały) - opcjonalnie cała paleta RAL za dopłatą
Wymiary	170 x 75 mm (średnica x głębokość)
Waga	1,4 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company