



Siemens DB722

Gniazdo czujki adresowalnej bezśrubowe, z uszczelką

Uniwersalne gniazdo DB722 z uszczelką i bezśrubowymi zaciskami połączeniowymi do wszystkich adresowalnych czujek serii Cerberus PRO FD720.



Parametry techniczne

Maks. przekrój przewodów	1,6 mm ²
Średnica	117 mm
Wysokość	23 mm
Kolor	biały

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company