



Partner Sp. z o.o. DK30

Tuba głośnikowa 30 W

- Moc znamionowa 30 W
- Odczepy mocy 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W
- SPL 1 W/1 m 110,1 dB
- Pasmo przenoszenia (-10 dB) 295 ... 8 700 Hz
- Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 90 °

Głośniki tubowe z komorą sprzęgającą z serii DK 30 poprzez dużą przepustowość, połączoną z wysokim ciśnieniem akustycznym zostały zaprojektowane specjalnie do przetwarzania komunikatów głosowych lub ostrzegawczych sygnałów alarmowych. Zestawy te są odporne na słone powietrze oraz na większość substancji żrących. Doskonale nadaje się do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych. Posiadają stopień ochrony IP 66.



Parametry techniczne

Moc znamionowa	30 W
Odczepy mocy	30 / 15 / 7,5 / 3,75 W
Typ głośnika	tubowy, przetwornik dynamiczny
SPL 1 W/1 m	110,1 dB
SPL max /1m	123,6 dB
Pasmo przenoszenia (-10 dB)	295 ... 8 700 Hz
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB)	90 °
Złącze	listwa przyłączeniowa
Wykonanie	plastik ABS
Kolor	RAL7035 (szary)
Wymiary	230 x 325 mm (średnica x głębokość)
Waga	2,3 kg
Stopień ochrony obudowy	IP66

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company