Arecont Vision DOME4-O

Obudowa kopukowa dla kamer kompaktowych AV kopułkowa, IP66, grzałka

- Modele kamer AV-1310(DN), AV-2110(DN), AV3110(DN), AV-5110(DN), AV1315(DN), AV2815(DN)
- Modele obiektywów KL45V10DN2, KL8V16DN2 lub KL33V12DN25
- Stopień ochrony IP66

Obudowa DOME4-O umożliwia wykorzystanie dowolnego modelu kamery stacjonarnej z linii 'compact' Arecont Vision i zbudowanie ekonomicznej kopułki wandaloodpornej. Jako obiektywy mogą zostać użyte megapikselowe obiektywy Ultrak KL45V10DN2, KL8V16DN2 lub KL33V12DN25.
Obudowa DOME4-O przewidziana jest do pracy w temperaturze od -25 stopni Celsjusza.

Parametry techniczne	
Modele kamer	AV-1310(DN), AV-2110(DN), AV3110(DN), AV-5110(DN), AV1315(DN), AV2815(DN)
Modele obiektywów	KL45V10DN2, KL8V16DN2 lub KL33V12DN25
Stopień ochrony	IP66
Wymiary	Ø160 x 125
Temperatura pracy	-25..50 °C
Waga	1 kg (bez kamery i obiektywu)
Zasilanie grzałki	12VDC/24VAC

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

a resideo company

Data modyfikacji: 2012-01-06 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone