DURAN ELECTRONICA DPLFBPN

Detektor gazów wybuchowych DURTEX HC

- Typ czujki gazy wybuchowe
- Pobór prądu 60 mA max
- Maksymalny chroniony obszar 16 m2
- Żywotność sensora 4 lat

Detektor gazów wybuchowych, komunikacja w standardzie RS 485. Dedykowany do central detekcji gazów DURGAS. Konstrukcja bazuje na sensorze katalitycznym. Wykrywane gazy: metan, gaz ziemny, propan, wodór. Wybór wykrywanego gazu za pomocą zworki. Wstępnie skalibrowany w czasie produkcji, nie wymaga dodatkowych czynności przy uruchomieniu. Zautomatyzowane procedury testowe wykonywane z poziomu centrali DURGAS. Sygnalizacja stanu detektora za pomocą diod LED.

Parametry techniczne	
Typ czujki	gazy wybuchowe
Typ sensora	katalityczny
Technologia	8-bitowy procesor
Zasilanie	15 V DC
Zakres pomiaru	0 .. 100 L.E.L.
Dokładność pomiaru	±1 % L.E.L. (z całego zakresu pomiarowego)
Zakres zmian napięcia zasilania	10 .. 30 V DC
Pobór prądu	60 mA max
Maksymalny chroniony obszar	16 m2
Żywotność sensora	4 lat
Zakres temperatur pracy	-15 ... +50 °C
Wilgotność względna	15 ... 90 %
Wysokość montażu	1,8 ... 2 m
Materiał	ABS
Wysokość	42 / 74 (bez gniazda / z gniazdem)
Waga	288 g
Wymiary:	120 x 160 x 60 mm (wys. x szer. x gł.)

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2023-10-19 10:36:33. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone