



# HIKVISION DS-2AE4225TI-D/E

Kamera zintegrowana HDTV/AHD/CVI/CVBS 1080p, x25 zoom, IP66, 12V DC

Kod: **DS-2AE4225TI-D(E)**

DS-2AE4225TI-D(E) to zintegrowana kamera pracująca z jednym z wybranych standardów HDTV/AHD/CVI/CVBS wyposażona w oświetlacz podczerwieni o zasięgu 100m oraz obiektyw o ogniskowej 4,8..120mm (zoom 25x). Zasilanie kamery 12V DC.



## Parametry podstawowe

Standard	TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik obrazu	1/2,8"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,005 Lux (F1.6)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/1..1/10 000s
Regulacja ostrości	Automatyczna, półautomatyczna (po ruchu PTZ), ręczna

## Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120 dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
Balans biały	AUTO/MANUAL/HAUTO/ATW/INDOOR/OUTDOOR
Strefy prywatności	8
OSD	Tak

## Optyka

Typ obiektywu	Moto-Zoom
Ogniskowa obiektywu	4,8..120 mm
Apertura	F1,6..F3,5
Zoom optyczny	25x
Zoom cyfrowy	16x

## Oświetlenie

Oświetlacz IR	100 m
---------------	-------

## PTZ

Zakres PAN	n x 360 °
Zakres TILT	-15..90° (Auto-Flip)
Prędkość PAN	0,1..80 °/s
Prędkość TILT	0,1..80 °/s
Preseety	256
Liczba tras naśladowczych	5 x 10 min.
Liczba tur preseetów	10 x 32 preseety

## Porty, Interfejsy

Porty szeregowy	RS-485 (Pelco-D, Pleco-P i HIKVISION)
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	Tak

## Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	20 W (IR 7W)

## Warunki pracy

Temperatura pracy	-30..65 °C
-------------------	------------

## Konstrukcja

Stopień ochrony obudowy	IP66
Wymiary	Ø164,5 x 295 mm
Typ obudowy	Zintegrowana kopułowa

## Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1663ZJ, DS-1618ZJ, DS-1660ZJ, DS-1604ZJ, DS-1604ZJ-POLE, DS-1604ZJ-CORNER, DS-1604ZJ-BOX, DS-1604ZJ-BOX-POLE, DS-1604ZJ-BOX-CORNER, DS-1619ZJ, DS-1671ZJ-SDM9
---------------------------	--

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Oddział Kraków:** tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Oddział Wrocław:** tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Oddział Poznań:** tel: 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Oddział Katowice:** tel: 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

