



# HIKVISION DS-2AF7268-A

Kamera zintegrowana IR 150m, zoom 36x, 700/750TVL, Smart Tracking, IP66, 24 V AC

- Rodzaj kamery Dzień/Noc, IR
- Rozdzielczość pozioma 700 linii (750 linii w trybie cz-b)
- Czułość 0,02 Lux @F1,6; AGC wł.
- Czułość (IR wł.) 0,0 Lux
- WDR - Szeroki zakres dynamiki Digital WDR
- Redukcja szumów 3D DNR
- Zoom optyczny 36x
- Stopień ochrony IP66



Kamera zintegrowana przeznaczona do pracy na zewnątrz przy trudnych warunkach oświetleniowych w tym również w całkowitej ciemności. Oświetlacz podczerwieni o zasięgu 150m z regulacją proporcjonalną do zoom. Zasilanie 24V AC.

## Parametry techniczne

Rodzaj kamery	Dzień/Noc, IR
Przetwornik	1/4 " Interline Transfer CCD
Liczba efektywnych pikseli	976(H), 582(V)
Rozdzielczość pozioma	700 linii (750 linii w trybie cz-b)
Czułość	0,02 Lux @F1,6; AGC wł.
Czułość (Sens Up)	0,0008 Lux @F1,6; AGC wł.
Czułość cz-b	0,002 Lux @F1,6; AGC wł.
Czułość cz-b (SensUp)	0,00008 Lux @F1,6; AGC wł.
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Prędkość dla funkcji Preset	240 °/s PAN
Prędkość - sterowanie ręczne	2..90 °/s proporcjonalna do zoom
Zakres PAN	nx360 °
Zakres TILT	-2..90 ° Auto Flip
Presety	256
Pattern, Tura	4 po 10 minut
Scan	8 po 32 presety
Harmonogram	Tak
Strefy prywatności	8 mozaika i zmiana koloru
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Oświetlacz IR	zasięg 150 m z automatycznym ustawianiem do zoom
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Digital WDR
Redukcja szumów	3D DNR
Edycja nazwy kamery	Tak
Balans Bieli	Auto/Ręczny/ATW/Wewnętrz/Na zewnątrz
Funkcje dodatkowe	BLC, Pozycja PTZ, Hasło, Kompas , Śledzenie obiektów
Ogniskowa obiektywu	3,3..119 mm
Zoom optyczny	36x
Apertura	F1,4..F4,2
Kąty widzenia TELE/WIDE	57,1..1,7°
Zoom cyfrowy	16x
Zdalne sterowanie	RS-485 Pelco D, Pelco P, Hikvision
Wyjście wizji	1V p-p/75 Ω PAL
I/O	2/2
Zasilanie	24 V AC
Pobór mocy	50 W
Temperatura pracy	-30..65 °C , wilgotność do 90%
Rodzaj obudowy	Kopułowa zewnętrzna z IR
Stopień ochrony	IP66
Wymiary	Ø245 x 399 mm
Waga	5,5 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

