HIKVISION DS-2CD1021-I(2.8mm)(F)

Kamera cylindryczna IP, 2MP, 2,8 mm, IR 30m, IP67, DWDR, 12V DC, PoE

Kamera cylindryczna IP o rozdzielczości 2MP wyposażona w obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków w obszarach o średnim poziomie oświetlenia.

Parametry podstawowe	
Przetwornik obrazu	1/2,7"
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
Czułość kamery color	0,01 Lux @F1,2 AGC wł.
Czułość (IR wł.)	0,00 Lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
AGC	Tak

Optyka	
Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F2,0
Kąt obserwacji	H: 114,8°
Montaż obiektywu	M12

Oświetlenie	
Oświetlacz IR	30 m

Wideo	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s

Wideo c.d.	
WDR - Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
Kompresja wizji	H.264+/H.264/MJPEG
Strumień główny	25kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Strumień pomocniczy	25kl./s (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

Funkcje	
Strefy prywatności	Tak

Detekcja, obsługa alarmów	
Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak

Sieć	
API	ONVIF (PROFILE S), ISAPI
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, UDP, QoS
Przepływność wideo	32 Kbps to 8 Mbps

Parametry elektryczne	
Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Pobór mocy	DC: 3,5 W; PoE: 4,5 W

Warunki pracy	
Temperatura pracy	-30..60 °C
Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji pary

Konstrukcja	
Typ obudowy	Cylindryczna
Materiał	Metal, Plastik
Regulacja położenia	360/180/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	270 g
Wymiary	69,1 x 66 x 172,7 mm

Akcesoria	
Akcesoria dostępne osobno	DS-1280ZJ-XS

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2022-07-12 09:25:26. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone