HIKVISION DS-2CD1023G0-I/4MM

Kamera IP bullet, 2MP, 4mm, IR30m, PoE, IP67, H.265+, H.264+

Kod: **DS-2CD1023G0-I(4mm)**

Kamera IP bullet, 2MP wyposażona w obiektyw stałoogniskowy 4 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m, zasilanie PoE, DC, obudowa IP67.

Parametry podstawowe	
Przetwornik obrazu	1/2,8"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,01 Lux @F1,2, AGC wł.
Czułość kamery B/W	0,028 Lux @F2,0, AGC wł.
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s

Wideo	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	3D
Kompresja wizji	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Strumień główny	25kl./s (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
Strumień pomocniczy	25kl./s (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288)

Optyka	
Ogniskowa obiektywu	4 mm

Oświetlenie	
Oświetlacz IR	30 m

Sieć	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Przepływność wideo	32 Kbps..8 Mbps

Funkcje	
Inne	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Detekcja, obsługa alarmów	
Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak

Parametry elektryczne	
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	5 W

Warunki pracy	
Temperatura pracy	-30..60 °C

Konstrukcja	
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	280 g
Wymiary	Ø70 x 172,7 mm
Typ obudowy	Cylindryczna

Akcesoria	
Akcesoria dostępne osobno	DS-1280ZJ-XS

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel: +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddział Poznań: tel: 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Oddział Katowice: tel: 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com